

ZES23 粘结剂

1. 产品介绍

以石油沥青为基料，加入有机溶剂及高分子树脂等材料制成。具有粘接力强、抗冻性好、能对泡沫玻璃和聚氨酯等材料起很好的粘结用，有较好的柔韧性和低温粘结力。是保冷、隔热的专用粘结剂。



2. 产品性能及技术指标

- (1) 颜色：黑色
- (2) 密度:950~1050kg/m³
- (3) 粘结强度:>0.05MPa(常温)
- (4) 软化点:环球法大于 80℃
- (5) 闪点:> 245℃开口杯
- (6) 成型时加热温度:180~200℃
- (7) 使用温度:-196~+60℃

3. 产品应用

用于泡沫玻璃、聚氨酯、聚异氢脲酸酯等隔热保温材料的粘结。

4. 包装储存

- (1) 编织袋包装，25kg/袋；
- (2) 避光室内环境下保存。

5. 使用及注意事项

- (1) 使用时先将粘结剂加热至 180℃~200℃ 融化，用刮刀或自制工具将融化的粘结剂涂在泡沫玻璃或聚氨酯泡沫塑料粘合面上并趁热压紧在设备或管道上，稍后冷却固定后刮去缝隙中挤出的多余部分。粘合剂涂抹均匀，粘缝无空隙。
- (2) 粘合剂随用随融，不宜长时间加热或温度过高，一般可用烟青色-白-黄判断，烟色发黄时已近着火点要加注意。
- (3) 使用时要穿戴好防护用品。